

Kunststoffschlauch von FESTO **PUN-10x1,5-GN**



Festo-Teilenummer: 178427

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Schlauch - Kunststoffschlauch grün

Artikel kann nur in Einheiten von 50 m geliefert werden

Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-GN außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Außen-Durchmesser=10 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=54 mm, Innen-Durchmesser=7 mm, Min. Biegeradius=28 mm, Schlaucheigenschaften=schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Außen-Durchmesser	10 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	54 mm
Innen-Durchmesser	7 mm
Min. Biegeradius	28 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 - 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Brandprüfung Werkstoff	UL94 HB
Umgebungstemperatur	-35 - 60 °C
Zulassung	TÜV

Produktgewicht nach Länge	0,0489 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm
Farbe	grün
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.