

Fronttafelventil von FESTO SV-3-M5



Festo-Teilenummer: 6817

IBF GmbH
Bruchstraße 22 - 24
57258 Freudenberg

Telefon: +49(0) 2734 276967



Beschreibung

Fronttafelventil

Fronttafelventil SV-3-M5 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=manuell, Normalnennendurchfluss=65 l/min, Betriebsdruck Mpa=-0,095 - 0,8 MPa, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar

Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	manuell
Normalnennendurchfluss	65 l/min
Betriebsdruck	-0,95 - 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	2 mm
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Steuerart	direkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:~:-]
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Betätigungskraft	12 N
Produktgewicht	40 g

Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Messing

Technische Änderungen vorbehalten. Für Schreibfehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten übernehmen wir keine Haftung.